



UWM 16 R



UWM 16 R



UWM 16 RA

UWM RADIAALBOORMACHINES UWM 16 R/UWM 16 RA

Robuuste radiaalboormachines met zware electromotor, zelfspannende boorkop, diepte instelling, nulsanningsschakelaar, noodstop, extra beveiligingsrelais op de V-snaar beschermkap, doorzichtige beschermkap voor de boorkop, kantelbaar tafelblad en UWM 16 RA draaibaar.

Robust radial drilling machines with heavy electric motor, self-adjusting drill chuck, dept gauge, zero voltage release switch, emergency stop, extra safety relais on the V-belt protecting cover, transparent cover for drill chuck, table blade aan be tilted, and UWM 16 RA revolved as well.

Stabile Radialbohrmaschinen mit schwerem Electromotor, selbstspannendem Bohrfutter, Bohrtiefeinstellung, Nullauslöser, Notstop, gesonderter Sicherung auf dem Keilriemenschutz, transparent Bohrfutterschutz, Die Tischplatte ist quer verstellbar und UWM 16 RA ist auch drehbar.

Type			UWM 16 R	UWM 16 RA
Boorspindel	Taper	Bohrspindel	MK 2	MK 2
Capaciteit	capacity	Bohrleistung	16 mm	16 mm
Boorhouder	Drill chuck	Bohrfutter	16 mm	16 mm
Boordiepte	Drilling depth	Bohrtiefe	80 mm	80 mm
Min/max uitlading	Min/max distance	Min/max Ausladung	120/432 mm	120/432 mm
	Spindle/column			
Tafelblad afm.	Table blade sizes	Tischabmessungen	197x198 mm	197x198 mm
Max afstand	Max. distance	Max. Abstand		
spindel/grondplaat	spindle/base	Spindel/Grundplatte	mm	mm
Spilsnelheden	Spindle speeds	geschwindigkeiten	5/460-2/460-2/480	
Totale hoogte	Total height	Gesamthöhe	940 mm	1660 mm
Motor, PK	Motor, HP	Electromotor PS	½ (0,37 KW)	½ (0,37 KW)
Gewicht	Weight	GEWICHT	35/38 Kg	54/60 Kg
Verpakking	Packing	Verpackung	Polyfoam/karton	

Wijzigingen voorbehouden/Subject to change/Änderungen vorbehalten