



Metaaldraaibank UWM 300A

De UWM 300A wordt compleet geleverd met de volgende standaard toebehoren:
verminderingshuls MK5 - MK3,
vast center MK3,
3-klawwplaat ϕ 160 mm,
4-klawwplaat ϕ 200 mm,
[wisselwielenset](#) (t.b.v. meterische draad),
vaste en meelopende bril, spatscherm,
gereedschap, oliespuit.

Benchlathe UWM 300A

The UWM 300A will be delivered very complete, including the following standard accessories:
reduction sleeve MC5 - MC3
3-jaw chuck ϕ 160 mm,
4-jaw chuck ϕ 200 mm,
set of change gears (for metric pitches),
Tools, oil gun.



Metalldrehmaschine UWM 300A

Die UWM 300A wird komplett geliefert mit standard zubehör:
Reduzierhülse MK 5-3,
fest Zentrierspitze MK 3
3-Backenfutter ϕ 160 mm,
4-Backenfutter ϕ 200 mm,
Wechselrädersatz (für metrische Gewinde, feste und mitlaufende Lünette, Werkzeug, Ölspritze).

Centerafstand	Distance between centers	Spitzenweite	910 mm
Max. draaidiameter over bed	Max. swing over bed	max. Drehdurchmesser über Bett	305 mm
Max. draaidiameter in zak	Max. swing in gap	max. Drehdurchmesser im tiefbett	430 mm
Max. draaidiameter over support	Max. swing over cross slide	max. Drehdurchmesser über Support	178 mm
Bed breedte	Bed with	Bettbreite	180 mm
Doorlaat hoofdspindel	Hole trough spindle	Spindelbohrung	38 mm
Opname spindel	Spindle system	Futteraufnahme	Camlock ASA D1-4/MT5
Aantal toerentallen	Number of speeds	Anzahl der Geschwindigkeiten	9
Toerental bereik	Range of speeds	Geschwindigkeitsbereich	Rpm 75-1400
Langs voeding	Longitudinal feed	Längsvorschub	40/0.028-0.0791 mm/omw.
Dwarsvoeding	Cross feed	Quervorschub	40/0.08-0.0211 mm/omw.
Metrische schroefdraad	Metric threads	Metrische Gewinde	31/0.4-7 mm
Aantal gangen per inch	Number of inch treads	Anzahl der Zollgewinde, G"	40/4-112 T.P.I.
Modul schroefdraad	Module threads	Modul Gewinde	
Verplaatsing pinole	Tailstock quill travel	Vorschub der Reitstockkegel	900 mm
Opname pinole	Taper in spindle center	Aufnahme reitstockkegel	MK 3
Motor, KW	Electric motor, kw	Motor, KW	1,1/400v
Gewicht	Weight	Gewicht	400 Kg
Wijzigingen voorbehouden	Subject to change	Änderungen vorbehalten	