



Tandwiel aangedreven tafel- en kolomboormachines UWM 25/UWM 25A/UWM 30A



UWM 25



UWM 25A



UWM 30A

De UWM 25/25A/30A worden compleet geleverd met de volgende standaard toebehoren: snelspan boorkop, beschermkap, noodstop, 2 toeren motor, automatische gereedschap uit werper, hoogte verstelbare kolom, hoogte verstelbare tafel, hoge nauwkeurigheid boorspindel $\leq 0,02$ mm, geruisarme loop, verschuifbare handgreep.

Technische gegevens	UWM 25	UWM 25A	UWM 30A
Max. boorcapaciteit in staal	30 mm	30 mm	30 mm
Max. boorcapaciteit in gietijzer	38 mm	38 mm	38 mm
Max. boordiepte	140 mm	140 mm	140 mm
Tappen in staal	M 12	M 12	M 12
Tappen in gietijzer	M 16	M 16	M 16
Uitlading	225 mm	225 mm	315 mm
Afstand spindel/tafel max.	-	30 - 620 mm	30 - 660 mm
Afstand spindel/voet max.	405 mm	1075 mm	1200 mm
Spindelopname	MK 3	MK 3	MK 3
Toerental rpm/min.	100 - 2900	100 - 2900	100 - 2900
Aantal stappen	8	8	8
Kolomdiameter	100 mm	100 mm	120 mm
T-gleufafmeting in tafel en voet	14 mm	14 mm	14 mm
Afmeting tafel	-	Ø 390 mm	315 x 415 mm
Afmeting voet	300 x 305 mm	297 x 305 mm	400 x 475 mm
Motor, 2 toeren	550/750W / 400v / 50 Hz	550/750W / 400v / 50 Hz	550/750W / 400v / 50 Hz
Afmetingen	580 x 400 x 1230 mm	550 x 470 x 1700 mm	780 x 490 x 1830 mm
Netto gewicht	170 KG	270 KG	440 KG
Wijzigingen voorbehouden.			