



KOLOMBOOR- MACHINE UWM 45E

De kolomboormachine UWM 45E word met de volgende standaard toebehoren geleverd: snelspanboorkop met stift, tap schakelaar, elektromagnetische koppeling, automatische voeding, koelpomp, links/rechts schakelaar, 2 toeren motor, halogeen verlichting, verloop hulzen



KOLOMBOOR MACHINE TANDWIEL AANGEDREVEN UWM 45E

Max. boorcapaciteit gietijzer	45 mm
Max. boorcapaciteit staal	40 mm
Max. boordiepte	180 mm
Uitlading	350 mm
Max tap capaciteit	M24
Voeding snelheid	0.1 - 0.2 mm/rpm
Max. afstand spindelneus/werktafel	770 mm
Max. afstand spindelneus/grondplaat	1215 mm
Spindel opname	MC 4
Spindel snelheden	18/50 ~ 1450 rpm
Werktafel afmeting	560 x 560 mm
Afmeting T sleuven	18 mm
Afmeting voet	730 x 500 mm
Kolom diameter	150 mm
Motor 3 phase 2 snelheden	0.85/1.5 KW - 400v
Koelpomp	40 W
Afmetingen	1150 x 700 x 2280 mm
Gewicht	610/460 Kg
Verpakking houten krat	
Wijzigingen voorbehouden	